



KONICA MINOLTA

**bizhub** C3350i

**bizhub**  
**I-SERIES**  
**INTELIGENTNA**  
**PRACA**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## KORZYŚCI DLA KLIENTA



**Intuitywna obsługa**  
Bizhub można obsługiwać jak smartfon lub tablet, za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



**Łączność z urządzeniami przenośnymi**  
Dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta możesz drukować w dowolnym miejscu i o każdej porze



**Bezpieczeństwo**  
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku twardego oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



**Ekosystem aplikacji**  
Zwiększona wydajność dzięki obszernemu portfolio aplikacji Konica Minolta.



**Usługi**  
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja



**Zrównoważony rozwój**  
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja

## OPCJE

### 1 ULEPSZONE FUNKCJE

- Ulepszenia dla PDF LK-102v3
- Rozpoznawanie tekstu OCR LK-105v4
- Czcionki kodów kreskowych LK-106
- Czcionki Unicode LK-107
- Czcionki A i B OCR LK-108
- Pakiet przetwarzania dokumentów LK-110v2
- Klient ThinPrint® LK-111
- Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera LK-114
- Aktywacja Modułu Trusted Platform (TPM) LK-115v2
- Antywirus LK-116

### 2 ŁĄCZNOŚĆ

- Moduł faksu FK-517
- Bezprzewodowy LAN UK-221
- Zestaw USB I/F EK-608
- Zestaw USB I/F EK-609
- Przewód do modemu CSRC EK-P11
- Uwierzytelnianie biometryczne AU-102
- Czytnik kart zbliżeniowych
- Zestaw montażowy MK-P08



### LEGENDA

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

### 3 INNE

- Stół roboczy WT-P03
- Zestaw do wykrywania podwójnego pobrania UK-P19
- Klawiatura 10-klawiszowa KP-102
- Uchwyt klawiatury KH-P02
- Moduł do oczyszczania powietrza CU-202
- Zestaw montażowy MK-P09

### 4 RODZAJ NOŚNIKA

- Kaseta na papier PF-P20
- Moduł do regulacji w pionie PF-P22
- Podstawa urządzenia DK-P04x

### 5 RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

- Zszywacz typu off-line FS-P04

## FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Dupleks



Zszywanie zszywanie w rogu (offline)

OPISY

| ULEPSZONE FUNKCJE                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-102v3 Opcje dla PDF                                          | PDF/A (1b); szyfrowania PDF; podpis cyfrowy                                                   |
| LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR                               | PDF z opcją wyszukiwania i PPTX                                                               |
| LK-106 Czcionki kodów kreskowych                                | Obsługa druku kodów paskowych                                                                 |
| LK-107 Czcionki Unicode                                         | Obsługa druku czcionek Unicode                                                                |
| LK-108 Czcionki A i B OCR                                       | Obsługa druku czcionek OCR (A i B)                                                            |
| LK-110v2 Pakiet przetwarzania dokumentów                        | Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX; XLSX i PDF/A                                    |
| LK-111 Klient ThinPrint®                                        | Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe                                     |
| LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera | Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagające zastosowania serwera |
| LK-115v2 Aktywacja TPM                                          | Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych                          |
| LK-116 Antywirus                                                | Bitdefender® Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym danych przychodzących i wychodzących     |

| ŁĄCZNOŚĆ                             |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| FK-517 Moduł faksu                   | Fax Super G3, funkcje faksu cyfrowego                         |
| UK-221 Bezprzewodowy LAN             | Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN |
| Zestaw EK-608 USB I/F                | Moduł interfejsu USB                                          |
| Zestaw USB I/F U                     | Połączenie klawiatury USB; Bluetooth                          |
| Przewód do modemu CSRC EK-P11        | Połączenie modemu GPRS dla CSRC                               |
| AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne | Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach                   |
| Czytnik kart zbliżeniowych           | Różne technologie kart identyfikacyjnych                      |
| MK-P08 Moduł do montażu              | Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych                  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| SPECYFIKACJA SYSTEMU                               |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar panelu/rozdzielczość                       | 10.1” / 1 024 x 600                                                                         |
| Pamięć systemu (standard/maks.)                    | 5 120 MB                                                                                    |
| Dysk twardy systemu                                | 256 GB (standard)                                                                           |
| Interfejs                                          | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)                           |
| Protokoły sieciowe                                 | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour                        |
| Automatyczny podajnik dokumentów (standardowy)     | Do 80 oryginałów; A5–A4; 50–128 g/m², Dualscan ADF                                          |
| Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.)       | 600 arkuszy / 1 600 arkuszy                                                                 |
| Pojemność wejściowa papieru (standard)             | 1x 500 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary; 60–210 g/m²                                 |
| Pojemność wejściowa papieru (opcja)                | 2x 500 arkuszy, A4, niestandardowe rozmiary; 60–90 g/m²                                     |
| Podajnik boczny                                    | 100 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary, 60–210 g/m²                                    |
| Automatyczny druk dwustronny                       | A5–A4; 60–210 g/m²                                                                          |
| Tryby wykańczania (opcjonalnie)                    | Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)                                                 |
| Wydajność wyjściowa (standard)                     | Maks. 250 arkuszy                                                                           |
| Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie) | Zalecana 65 000 stron; maks. <sup>1</sup> 96 000 stron                                      |
| Żywotność tonera                                   | Do 13 000 stron (czerni)<br>Do 9 000 stron (CMY)                                            |
| Żywotność jednostki obrazowania                    | Czerń do 159 000 stron (jednostka obrazująca)<br>CMY do 55 000 stron (jednostka obrazująca) |

| INNE                                   |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| WT-P03 Półka boczna                    | Do umieszczenia czytnika kart                         |
| UK-P19 Wykrywanie podwójnego pobrania  | Wykrywa wciągnięcie, błędy i blokowania papieru       |
| KP-102 Klawiatura numeryczna           | Stosowana zamiast ekranu dotykowego                   |
| KH-P02 Uchwyt klawiatury               | Do zamontowania klawiatury USB                        |
| CU-202 Moduł do oczyszczania powietrza | Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji |
| MK-P09 Moduł do montażu                | Zestaw od montażu modułu do oczyszczania powietrza    |

| RODZAJ NOŚNIKA                     |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PF-P20 Kaseta na papier            | 500 arkuszy, A4, 60-90 g/m²                     |
| PF-P22 Moduł do regulacji w pionie | Regulacja w pionie dla operatorów               |
| DK-P04x Podstawa urządzenia        | Umożliwia dodatkowo przechowywanie np.: arkuszy |

| NOŚNIKI NA WYJŚCIU            |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| FS-P04 Zszywacz typu off-line | Zszywanie w rogu 20 arkuszy |

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zużycie energii                      | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,45 kW    |
| Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.) | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji)             |
| Waga systemu                         | Ok. 39,0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego) |

| SPECYFIKACJA DRUKARKI               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość druku                 | 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szybkość drukowania A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Język opisu strony                  | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                                                     |
| System operacyjny                   | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);<br>Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;<br>Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;<br>Windows Server 2016; Windows Server 2019;<br>Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki                   | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                                           |
| Drukowanie mobilne                  | AirPrint (iOS); Mopria (Android);<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);<br>Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android)<br>Opcjonalnie: Google Cloud Print; Wifi Direct                                                                          |

| SPECYFIKACJA SKANERA             |                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość skanowania (mono/kolor) | Do 45/45 obr./m w trybie simplex<br>Do 90/90 obr./m w trybie duplex                                                                          |
| Tryby skanowania                 | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);<br>Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;<br>Scan-to-URL; TWAIN scan |

|                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaty plików         | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Compact XPS; PPTX // Opcja: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
| Miejsca docelowe skanu | 2 100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP                                                                                                        |

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Technologia obrazowania                          | Laserowa                                     |
| Technologia tonera                               | Polimeryzowany toner Simitri® HD             |
| Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)   | Do 33/33 str./min                            |
| Prędkość w trybie aut duplex dla A4 (mono/kolor) | Do 33/33 str./min                            |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4            | 5,6/6,3 s                                    |
| Czas nagrzewania                                 | Ok. 13 s w mono; 15 s w kolorze <sup>2</sup> |
| Rozdzielczość kopiowania                         | 600 x 600 dpi                                |
| Gradacja                                         | 256 gradacji                                 |
| Multicopy                                        | 1-9 999                                      |
| Format oryginalny                                | A6-A4, niestandardowe rozmiary               |
| Powiększenie                                     | 25-400%, co 0,1%; automatyczne powiększanie  |

## SPECYFIKACJA FAKSU

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Standardowy faks       | Super G3 (opcja)                       |
| Przesyłanie faksu      | Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu    | Do 600 x 600 dpi                       |
| Kompresja faksu        | MH; MR; MMR; JBIG                      |
| Modem faksu            | Do 33,6 Kb/s                           |
| Miejsca docelowe faksu | 2 100 (pojedyncze + grupowe)           |

## SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

|                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. liczba przechowywanych dokumentów | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron                                                  |
| Typy prywatnych skrzynek użytkownika    | Publiczne, Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane) |
| Typy skrzynek systemowych               | Bezpieczny wydruk, wydruk szyfrowanych PDF, odbiór faksów; odpytanie faksu            |

## FUNKCJE SYSTEMU

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje zabezpieczające (standardowe)          | ISO 15408 Common Criteria (w trakcie oceny); Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych metod); Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki; |
| Funkcje zabezpieczające (opcjonalne)           | Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zarządzanie użytkownikami (standardowe)        | Do 1 000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje zarządzania użytkownikami (opcjonalne) | Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcach); Uwierzytelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów); Uwierzytelnianie poprzez urządzenie przenośne (Android, iOS)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oprogramowanie                                 | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup>Jeśli maksymalna liczba stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.

<sup>2</sup>Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 6% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu ich użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, takich jak pokrycia strony, format strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania niniejszego arkusza danych i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
- Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.

